






# CHLADIČOVÉ KAPALINY ANTIFREEZE

# Cinol<sup>®</sup>

Normal	G12	G48
		
<b>MÍSITELNOST</b>		
<input type="checkbox"/> čirá	<input type="checkbox"/> slámově žlutá	<input type="checkbox"/> VVTL774D+ <input type="checkbox"/> VVTL774F Neomezeně mísitelná <input type="checkbox"/> VVTL774C <input type="checkbox"/> G11 Neomezeně mísitelná
<b>POUŽITÍ</b>		
<b>TYP MOTORU</b>	<b>TYP MOTORU</b>	<b>TYP MOTORU</b>
starší typy motorů	moderní motory převážně z lehkých slitin (celohliníkové)	kombinované motory z oceli a lehkých slitin
<b>ŽIVOTNOST</b>		
2 - 3 roky	více než 5 let	4 - 5 let
<b>SROVNÁVACÍ TABULKA</b>		
FRIDEX Stabil	FRIDEX G+/FRIDEX D Extra	FRIDEX G48 / FRIDEX Super
SHERON Antifreeze Stabil	SHERON Antifreeze Maxi D	SHERON Antifreeze G48
Antifreeze AGIP Ekonom	Borgyo NOVY	-
-	HEKRA FLAMIX D plus	Hekra FLAMIX Global C
BS - AFNOR Coolant	Havoline XLC	Havoline AFC
-	-	Kuhlerfrostschutz OMV
DYNAGEL	DYNAGEL Ultra	DYNAGEL 2000 AL
ALYCOL	ALYCOL D	ALYCOL superal
-	Antifreeze Univerzal/Antifreeze Super	Antifreeze Univerzal/Antifreeze Super
ANTIFREEZE	ANTIFREEZE D	ANTIFREEZE EXTRA
-	BP Pro Cool	BP Antifreeze
-	Frostschutz G 12	Frostschutz G 48

<b>ŘEDĚNÍ</b>			
Bod tuhnutí °C	Bod varu °C	Antifreeze %	Voda %
-10	103	25	75
-20	105	33	67
-30	110	40	60
-40	112	50	50

